

Tectyl™

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2019

Создан зашищатъ



## ЗНАЧЕНИЯ АББРЕВИАТУР :

- W – продукт на водной основе
- WD – продукт с водовытесняющими свойствами
- RC – преобразователь ржавчины
- EH – продукт для сверхтяжёлых условий эксплуатации
- LV – продукт с низкой вязкостью
- BF – продукт без содержания бария
- FR – огнестойкий продукт
- SD – продукт с шумопоглощающими свойствами
- TPC – покрытие, обеспечивающее временную защиту

# СОДЕРЖАНИЕ

Составы для защиты скрытых полостей	04
Защитное покрытие шасси	11
Защитное покрытие двигателей	13
Консервирующее масло для двигателей	14
Многофункциональные продукты	17
Шумопоглощение	40
Специальная продукция	44
Защитное покрытие днища кузова	48

# Cavity Wax

## Non Solvent

Tectyl Cavity Wax Non Solvent обеспечивает защиту дверных панелей, порогов и рам от коррозии за счёт вытесняющего воду, полупрозрачного покрытия на основе воска. За счет отсутствия растворителя продукт обеспечивает значительно большую площадь покрытия, эффективность которого выше на 50%, а также обладает меньшим запахом по сравнению с продуктами на основе органических растворителей.

Трубка с распылителем продаётся отдельно.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход
Без растворителя	24 месяца / данных нет	24,4 м <sup>2</sup> /литр
Характеристики продукта	Цвет	Аэрозоль
Масло / смола	Светло-жёлтый	887098

# Cavity Wax Amber

Продукт Tectyl Cavity Wax Amber обеспечивает защиту дверных панелей, порогов и рам от коррозии за счёт вытесняющего воду, полупрозрачного покрытия янтарно-желтого цвета. Особенно тщательной обработки требуют места, где может скапливаться вода: углы, швы и т.д. Регулярно проверяйте сливные отверстия в дверях, следите за тем, чтобы они не засорились.

Трубка с распылителем продаётся отдельно.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход	
На основе растворителя	18 месяцев / данных нет.	8,8 м <sup>2</sup> /литр	
Характеристики продукта	Цвет		Аэрозоль
Воск	Янтарно-жёлтый		887097

# Cavity Wax

## Tectyl 4D750

Tectyl 4D750 – продукт класса «премиум» на основе смолы / масла, разработанный для защиты от коррозии. В его состав входит минимальное количество органических растворителей с ультранизкой летучестью. Продукт превосходно проникает в складки, фланцы, трещины, являясь идеальным решением для защиты автомобилей и промышленного оборудования от коррозии, например, защиты внутреннего пространства дверей и полых компонентов автомобилей и другого подвижного состава.

После отверждения образует полумягкую, полупрозрачную плёнку светло-жёлтого цвета.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений 24 месяца / данных нет.	Теоретический расход		
Без растворителя		24,4 м <sup>2</sup> /литр		
Характеристики продукта	Цвет	20 л	208 л	Куб
Масло / смола	Светло-жёлтый	802287	VE21512	812919

# Cavity Wax

## Tectyl 4D750 Brown OEM

Tectyl 4D750 Brown OEM – продукт класса «премиум» на основе смолы / масла, разработанный для защиты от коррозии. В его состав входит минимальное количество органических растворителей с ультранизкой летучестью. Продукт превосходно проникает в складки, фланцы, трещины, являясь идеальным решением для защиты автомобилей и промышленного оборудования от коррозии, например, защиты внутреннего пространства дверей, полых компонентов автомобилей и другого подвижного состава.

После отверждения образует полумягкую, полупрозрачную плёнку коричневого цвета.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход		
Без растворителя	24 месяца / данных нет.	23,6 м <sup>2</sup> /литр		
Характеристики продукта	Цвет	20 л	208 л	Куб
Масло / смола	Коричневый	853602	VE21527	783197

# Cavity Wax

## Tectyl 210-R

Tectyl 210-R – разбавленный растворителем продукт на основе воска, тиксотропный антикоррозионный состав, разработанный для заводского применения для защиты герметичных коробов, швов, соединений, прочих, чувствительных к коррозии мест в автомобилях, где могут образовываться трещины.

После отверждения образует полутвёрдую, воскообразную, немного липкую полупрозрачную плёнку янтарно-жёлтого цвета.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход	
На основе растворителя	24 месяца / данных нет.	7,5 м <sup>2</sup> /литр	
Характеристики продукта	Цвет	20 л	Бочка
Воск	Светло-коричневый	802251	VE20626



# Cavity Wax

## Tectyl 550 ML

Tectyl 550 ML – разбавленный растворителем антикоррозийный состав на основе воска, обладающий хорошими водовытесняющими и проникающими способностями. Продукт является идеальным решением для защиты автомобилей и промышленного оборудования от коррозии, например, защиты внутренних полостей дверей и полых секций автомобилей и другого подвижного состава.

После отверждения образует полутвёрдую, воскообразную, полупрозрачную плёнку янтарно-жёлтого цвета.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений 18 месяцев / данных нет.	Теоретический расход				
На основе растворителя		8,8 м <sup>2</sup> /литр				
Характеристики продукта	Цвет	1л	5л	20л	60л	Куб
Воск	Коричневый	VE20080	VE20070	802260	VE20843	617068

# Cavity Wax

## Tectyl 558 AMC

Tectyl 558 AMC – это разбавленный растворителем, немного тиксотропный антикоррозийный состав на основе воска с хорошими водовытесняющими свойствами. Изначально был предназначен для защиты герметичных коробов, швов, соединений, прочих, чувствительных к коррозии мест в автомобилях, где могут образовываться трещины. Рекомендуется в качестве грунтовочного слоя для защиты днища кузова с применением Tectyl 120 или Tectyl 120H.

После отверждения образует полутвёрдую, воскообразную, немного липкую, полупрозрачную плёнку янтарно-жёлтого цвета



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений 18 месяцев / данных нет.	Теоретический расход	
На основе растворителя		7 м <sup>2</sup> /литр	
Характеристики продукта	Цвет	60 л	208 л
Воск	Тёмно-коричневый	VE20853	VE20856

# Защитное покрытие шасси Tectyl 300G Clear E

Tectyl 300G Clear E - это антикоррозийное покрытие на водной основе, которое можно красить и перекрашивать. Представляет собой эффективный барьер для защиты конструкций из цветных и чёрных металлов и компонентов промышленного оборудования от коррозии. Особенно оптимально подходит для защиты шасси автомобилей.

После отверждения образует твёрдую, эластичную, прозрачную плёнку.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход	
На водной основе	36 месяцев / 12 месяцев	6,3 м <sup>2</sup> /литр	
Характеристики продукта	Цвет	20 л	208 л
Дисперсия полимеров	Прозрачный	802306	736704

# Защитное покрытие шасси Tectyl 300G Black E

Tectyl 300G Black E – это антикоррозийное покрытие на водной основе, которое можно красить и перекрашивать. Представляет собой эффективный барьер для защиты конструкций из цветных и чёрных металлов и компонентов промышленного оборудования от коррозии.

После отверждения образует твёрдую, эластичную, чёрную плёнку.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход	
На водной основе	36 месяцев / 12 месяцев	6,3 м <sup>2</sup> /литр	
Характеристики продукта	Цвет	20 л	Куб
Дисперсия полимеров	Чёрный	802307	790341

# Защитное покрытие двигателей

## Tectyl 3217-E

Tectyl 3217-E – антикоррозийное покрытие на водной основе класса «премиум». Безопасный для окружающей среды состав предназначен для защиты необработанных металлических поверхностей и компонентов промышленного оборудования в нормальных условиях и при воздействии кислот. Обеспечивает превосходную защиту поверхностей из стали (в том числе и нержавеющей) и алюминия. Особенно подходит для защиты как всего двигателя снаружи, так и его наружных компонентов.

После отверждения образует прозрачную, эластичную, прочную, термостойкую плёнку.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход
На водной основе	36 месяцев / 12 месяцев	10,4 м <sup>2</sup> /литр
Характеристики продукта	Цвет	208 л
Дисперсия полимеров	Прозрачный	837058

# Консервирующее масло для двигателей

## Tectyl 915W40

Tectyl 915W40 - обладающее антикоррозионными свойствами консервирующее и обкаточное масло по стандарту API CH-4/SJ SAE 15W-40 для ДВС с искровым зажиганием и с воспламенением от сжатия.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход	
Без растворителя	12 месяцев / данных нет.	Данных нет	
Характеристики продукта	Цвет	208 л	Наливом
Масло	Данных нет	VE90523	303882

# Multi Purpose Waterbased

Tectyl Multipurpose Waterbased – это универсальное прозрачное антикоррозийное покрытие. После отверждения образует твёрдую и эластичную плёнку. Продукт специально разработан для нанесения на поверхности из цветных и чёрных металлов и компоненты промышленного оборудования. Tectyl Multipurpose Waterbased быстро высыхает, наносится прямо на металл, на него можно наносить краску и перекрашивать. Идеальное решение в тех случаях, когда требуется визуальный контроль поверхности, так как продукт прозрачен. Кроме этого Tectyl Multipurpose Waterbased является превосходным средством для защиты от коррозии, используемым для защиты обработанных / необработанных автозапчастей во время перевозки хранения.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход
На водной основе	36 месяцев / 12 месяцев	6,3 м <sup>2</sup> /литр
Характеристики продукта	Цвет	Аэрозоль
Дисперсия полимеров	Прозрачный	887111

# Multi Purpose

## Amber

Tectyl Multipurpose Amber – это антикоррозионный состав на основе воска, разбавленный растворителем. Продукт обладает оптимальными водовытесняющими и проникающими свойствами, является отличным решением для защиты от коррозии с широким диапазоном применения: автомобили, суда, промышленность и домашнее хозяйство.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход
На основе растворителя	36 месяцев / 18 месяцев	9,2 м <sup>2</sup> /литр
Характеристики продукта	Цвет	Аэрозоль
Воск	Тёмно-коричневый	887100



# Multi Purpose Transparent

Tectyl Multipurpose Transparent – это бесцветное, универсальное антикоррозионное средство для автомобилей, судов, промышленности и бытового применения. Обеспечивает особую защиту проводки в автомобилях и промышленном оборудовании, например, катушек зажигания, проводов свечей зажигания и клеммах. Можно использовать для поверхностей из цветных и чёрных металлов, наносить на хромированные поверхности (например, велосипедные колёса).



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход
На основе растворителя	36 месяцев / 6 месяцев	8,2 м <sup>2</sup> /литр
Характеристики продукта	Цвет	Аэрозоль
Смола	Прозрачный	887099

# Многофункциональные Tectyl 5506W

Tectyl 5506W – это негорючий, быстросохнущий антикоррозионный состав общего назначения на основе полимера / воска. Рекомендуется в тех случаях, когда требуется кратковременная защита металлических поверхностей в помещениях и на открытом воздухе. Tectyl 5506W на водной основе является альтернативой продуктам серии 506.

После отверждения образует полупрозрачную, твёрдую, эластичную плёнку янтарно-жёлтого цвета.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход	
На водной основе	48 месяцев / 36 месяцев	10 м <sup>2</sup> /литр	
Характеристики продукта	Цвет	20 л	208 л
Полимер / воск	Светло-коричневый	784790	784788

# Многофункциональные Tectyl 5350W

Tectyl 5350W – это тиксотропный антикоррозионный состав на основе воды и воска. Не воспламеняется и используется для защиты изделий из чёрных металлов – компонентов (запчастей), стальных корпусов и труб – внутри помещений и на крытых складах.

После отверждения образует коричневую, полупрозрачную, твёрдую плёнку.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход	
На водной основе	27 месяцев / 15 месяцев	8 м <sup>2</sup> /литр	
Характеристики продукта	Цвет	20 л	208 л
Воск	Коричневый	802289	VE21477

# Многофункциональные

## Tectyl 846

Tectyl 846 – это разбавленный растворителем антикоррозионный состав общего назначения на основе воска, соответствующий функциональным требованиям Военной Спецификации MILC-16173D, Категория 4.

Отлично подходит для долговременной защиты металлических поверхностей от коррозии как внутри помещений, так и на открытом воздухе, а также во время внутренних и международных перевозок. Рекомендуется для защиты машин, валков, роликов, инструментов, компонентов автоматики, форм, труб и запасных частей.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход	
На основе растворителя	36 месяцев / 18 месяцев	9,2 м <sup>2</sup> /литр	
Характеристики продукта	Цвет	20 л	208 л
Воск	Тёмно-коричневый	802282	VE20746

# Многофункциональные Tectyl 506

Tectyl 506 – это разбавленный растворителем антикоррозионный состав на основе воска. Продукт обладает оптимальными водовытесняющими и проникающими свойствами, является универсальным средством для защиты от коррозии с широким спектром применения: автомобили, морской флот, промышленность, домашнее хозяйство. Обеспечивает защиту компонентов внутри помещений и на открытом воздухе, в том числе и во время длительных перевозок.

После отверждения образует полупрозрачную, твёрдую, воскообразную плёнку янтарно-жёлтого цвета.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход			
На основе растворителя	36 месяцев / 18 месяцев	9,2 м <sup>2</sup> /литр			
Характеристики продукта	Цвет	5 л	20 л	60 л	208 л
Воск	Тёмно-коричневый	VE20090	802256	VE20733	VE20736

# Многофункциональные Tectyl 506-EN

Tectyl 506-EN – это более вязкая версия Tectyl 506 для тяжёлых условий эксплуатации, разбавленный растворителем антикоррозионный состав на основе воска. Продукт обладает оптимальными водовытесняющими и проникающими свойствами, является универсальным средством для защиты от коррозии с широким спектром применения: автомобили, суда, промышленность, домашнее хозяйство. Обеспечивает защиту компонентов внутри помещений и на открытом воздухе, в том числе и во время длительных перевозок.



После отверждения образует полупрозрачную, твёрдую, воскообразную плёнку тёмно-коричневого цвета

Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход		
На основе растворителя	48 месяцев / 36 месяцев	9,4 м <sup>2</sup> /литр		
Характеристики продукта	Цвет	20 л	60 л	208 л
Воск	Тёмно-коричневый	797955	VE20753	VE20756

# Многофункциональные

## Tectyl 506 - WD

Tectyl 506-WD является версией Tectyl 506 с водовытесняющими свойствами. Это разбавленный растворителем антикоррозионный состав на основе воска. Продукт обладает превосходными водовытесняющими и проникающими свойствами, является универсальным средством для защиты от коррозии с широким спектром применения: автомобили, суда, промышленность, домашнее хозяйство. Обеспечивает защиту компонентов внутри помещений и на открытом воздухе, в том числе и во время длительных перевозок.

После отверждения образует полупрозрачную, твёрдую, воскообразную плёнку тёмно-коричневого цвета.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений 24 месяца / 12 месяцев	Теоретический расход	
На основе растворителя		9,6 м <sup>2</sup> /литр	
Характеристики продукта	Цвет	20 л	208 л
Масло	Тёмно-коричневый	802258	VE20776

# Многофункциональные Tectyl 400 - C

Tectyl 400-C – разбавленный растворителем антикоррозионный состав на основе воска, разработанный для кратковременной и долговременной защиты металлических поверхностей от коррозии при воздействии окружающей среды и во время внутренних и международных перевозок.

После отверждения образует прозрачную, твёрдую, воскообразную плёнку тёмно-коричневого цвета.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход	
На основе растворителя	24 месяца / 6 месяцев	16,3 м <sup>2</sup> /литр	
Характеристики продукта	Цвет	20 л	208 л
Воск	Тёмно-коричневый	802252	VE20696



# Многофункциональные

## Tectyl 511-M

Tectyl 511-M – это разбавленный растворителем, антикоррозионный состав с водовытесняющими свойствами на основе масла, который отвечает функциональным требованиям Военной Спецификации MILC-16173D, Категория 5. Tectyl 511-M разработан для защиты поверхностей компонентов промышленного оборудования из цветных и чёрных металлов и деталей, перевозимых закрытым транспортом и хранящихся на закрытых складах.

После отверждения образует светло-коричневую, прозрачную маслянистую плёнку.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход			
На основе растворителя	18 месяцев / данных нет.	52,4 м <sup>2</sup> /литр			
Характеристики продукта	Цвет	20 л	60 л	208 л	Куб
Масло	Светло-коричневый / прозрачный	797956	VE20793	VE20796	617069

# Многофункциональные

## Tectyl 846-K-19

Tectyl 846-K-19 – это разбавленный растворителем антикоррозионный состав на основе воска, предназначенный для широкого спектра областей применения: защита машин, валков, роликов, инструментов, компонентов автоматики, форм, труб и запасных частей как на открытом воздухе, так и внутри помещений, а также во время непродолжительных и длительных перевозок.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений 51 месяц / 24 месяца	Теоретический расход		
На основе растворителя		9,4 м <sup>2</sup> /литр		
Характеристики продукта	Цвет	20 л	60 л	208 л
Воск	Тёмно-коричневый	802284	VE20903	VE20905

# Многофункциональные

## Tectyl 502-C

Tectyl 502-C – это разбавленный растворителем антикоррозионный состав на основе мягкого воска и масла, разработанный для защиты металлических поверхностей из цветных и чёрных металлов внутри помещений, во время хранения на закрытых складах и перевозок.

После отверждения образует тёмно-коричневую, прозрачную, мягкую, жирную плёнку.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход	
На основе растворителя	24 месяца / 6 месяцев	22,2 м <sup>2</sup> /литр	
Характеристики продукта	Цвет	20 л	208 л
Воск / масло	Тёмно-коричневый	802254	VE20726

A photograph of a desert landscape during a sandstorm. The sky is filled with thick, brown dust, obscuring the sun and clouds. In the foreground, a dark asphalt road with a white line and a yellow curb runs from the bottom right towards the center. Sparse, dry, yellowish-brown bushes are scattered across the sandy terrain. In the distance, low, hazy hills are visible under the dusty sky.

Мы всегда там,  
где требуется  
защита от коррозии



Создан защищать



# Многофункциональные Tectyl 127 CGW

Tectyl 127 CGW – это разбавленный растворителем, тиксотропный, густой, пигментированный алюминием, антикоррозионный состав на основе воска для продолжительной защиты металлических поверхностей от коррозии вследствие воздействия атмосферных условий, влажных сред и солей.

После отверждения образует прочную, эластичную, плотную плёнку алюминиевого цвета.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход
На основе растворителя	36 месяцев / 24 месяца	2,5 м <sup>2</sup> /литр
Характеристики продукта	Цвет	20 л
Воск	Алюминиевый	801432

# Многофункциональные

## Tectyl TPC Invisible

Tectyl TPC Invisible – это концентрированный, на водной основе антикоррозионный состав. Этот в высшей степени универсальный продукт обеспечивает превосходную защиту от коррозии в условиях высокой влажности. Продукт можно использовать при хранении запасных частей внутри помещений, причём удалять продукт с их поверхностей перед использованием не требуется.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход
На водной основе	6 месяцев / данных нет.	5000 м <sup>2</sup> /литр
Характеристики продукта	Цвет	20 л
Полимер	Прозрачный	854414

# Многофункциональные Tectyl 5502W

Tectyl 5502W – это антикоррозионный состав класса «премиум», на водной основе, мягкий, воскообразный, маслянистый. Продукт разработан для защиты компонентов из цветных и чёрных металлов во время хранения в помещениях, закрытых складах или при перевозках. Состав может быть использован в большинстве случаев, где применяется Tectyl 502-C и его производные, кроме коробок передач.

После отверждения образует прозрачную, мягкую, маслянистую плёнку жёлто-янтарного цвета.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход	
На водной основе	24 месяцев / данных нет.	11,5 м <sup>2</sup> /литр	
Характеристики продукта	Цвет	20 л	208 л
Воск / масло	Жёлтый / янтарный	842874	853242



# Многофункциональные

## Tectyl 477-D

Tectyl 477-D – это концентрированный антикоррозионный состав на основе масла. Образует маслянистую и прозрачную плёнку, предназначен для разбавления минеральным маслом или алифатическим растворителем. Разбавленный продукт используется для защиты компонентов оборудования из цветных и чёрных металлов во время хранения в помещениях.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход
Без растворителя	6 месяцев / данных нет.	99 м <sup>2</sup> /литр
Характеристики продукта	Цвет	208 л
Масло	Прозрачный	VE20716

# Многофункциональные Tectyl 800-D BF

Tectyl 800-D BF рекомендуется для защиты и смазки промышленного оборудования, инструментов, пневматических систем управления, машин и станков, рассчитанных на лёгкие режимы работы, и двигателей, работающих в условиях воздействия влажных сред и низких температур. Tectyl 800-D BF является антикоррозийным маслом, обладающим водовытесняющими свойствами, низкой вязкостью, используемым в качестве защиты металлических тросов и канатов малого сечения и покрытия труб во время закрытой транспортировки и хранения в помещениях.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход		
Non На основе растворителя	24 месяцев / данных нет.	155 м <sup>2</sup> /литр		
Характеристики продукта	Цвет	20 л	208 л	Наливом
Масло	Прозрачный	863593	863592	862008

# Многофункциональные

## Tectyl 283-S-17

Tectyl 283-S-17 – это разбавленный растворителем, водовытесняющий антикоррозионный состав на основе масла, лубрикант и пенетрант. Tectyl 283-S-17 используется для защиты компонентов промышленного оборудования во время длительного хранения в помещениях или на крытых складах, а также во время внутренних перевозок.

После отверждения образует сверхлёгкую, прозрачную, не оставляющую пятен плёнку.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход
На основе растворителя	6 месяцев / данных нет.	87 м <sup>2</sup> /литр
Характеристики продукта	Цвет	208 л
Масло	Прозрачный	VE21176

# Многофункциональные

## Tectyl 810

Tectyl 810 – это концентрированный антикоррозионный состав на основе минерального масла, разбавляемый деминерализованной или мягкой водой с образованием молочно-белой эмульсии. Tectyl 810 в виде эмульсии (5 – 25% в воде) защищает от коррозии металлические поверхности в помещениях и на закрытых складах, а также обеспечивает превосходные смазывающие свойства для различных металлообрабатывающих операций в индустрии.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений 6 месяцев / данных нет.	Теоретический расход	
На основе растворителя		800 м <sup>2</sup> /литр	
Характеристики продукта	Цвет	208 л	Наливом
Масло	Прозрачный	VE20896	323655

# Многофункциональные Tectyl 472

Tectyl 472 – это разбавленный растворителем, водовытесняющий, антикоррозионный состав-пенетрант на основе масла. Используется для защиты промышленного оборудования во время длительного хранения в помещениях или на крытых складах, а также во время внутренних перевозок.

После отверждения образует сверхлёгкую, прозрачную, маслянистую плёнку, на которой не остаются отпечатки пальцев.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений 6 месяцев / данных нет.	Теоретический расход	
На основе растворителя		68,5 м <sup>2</sup> /литр	
Характеристики продукта	Цвет	20 л	208 л
Масло	Прозрачный	802253	VE20706

# Специальные продукты

## Tectyl 5401W RC

Tectyl 5401W RC (преобразователь ржавчины) – это молочно-белая жидкость на основе водоразбавляемых хелатных полимеров. Продукт не содержит фосфорной кислоты и наносится на заржавевшую сталь и стальные поверхности, обработанные пескоструйным аппаратом в качестве предварительного покрытия. Продукт совместим с большинством красок и систем покрытий, например, с покрытиями на основе алкидов, модифицированных алкидов, хлорированного каучука, эпоксидов, полиуретанов, винилов. Продукт безвреден, не горит, а после высыхания образует огнезащитную пленку.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход
На водной основе	Данных нет / данных нет	20 м <sup>2</sup> /литр
Характеристики продукта	Цвет	20 л
Дисперсия полимеров	Бело-молочный	666558

# Специальные продукты

## Tectyl 858 - F

Tectyl 858-F – смазка и антикоррозионный состав класса «премиум» на синтетической основе, водостойкий, многофункциональный, уровень консистенции 2 по NLGI (Национальный институт пластичных смазочных материалов – США), используемый для смазки и защиты поверхностей от коррозии при рабочих температурах от -54°C до +180°C. Области применения: автомобили и промышленное оборудование.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход
Без растворителя	Данных нет / данных нет	Данных нет
Характеристики продукта	Цвет	20 л
Смазка (консистентная)	Светло-коричневый	847465

# Специальные продукты

## Valvoline 150

Valvoline 150 – это удобное в использовании средство для удаления покрытий Tectyl на основе растворителей.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход	
На основе растворителя	Данных нет. - Данные нет.	Данных нет.	
Характеристики продукта	Цвет	20 л	208 л
Уайт-спирит	Прозрачный	VE90966	VE90965



# Защитное покрытие днища кузова Stone-Chipping Black

Tectyl Stone-Chipping Black – это разбавленный растворителем антикоррозионный состав на основе каучука / смолы, рекомендуемый для защиты поверхностей железосодержащих металлов – днищ кузовов автомобилей, грузовиков и прицепов от коррозии и износа. Продукт быстро высыхает после нанесения, обладает шумопоглощающими свойствами и может быть окрашен.

После отверждения образует чёрную, прочную, эластичную плёнку.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход
На основе растворителя	Данных нет. - 21 месяц	1,4 м <sup>2</sup> /литр
Характеристики продукта	Цвет	Аэрозоль
Смола	Чёрный	887112

# Защитное покрытие днища кузова Tectyl 190 Black

Tectyl 190 Black – это чёрный, разбавленный растворителем антикоррозионный состав на основе каучука и смолы, рекомендуемый для защиты поверхностей из железосодержащих металлов и днищ автомобилей, грузовиков и прицепов от коррозии. Продукт быстро высыхает после нанесения, обладает шумопоглощающими свойствами и может быть окрашен.

После отверждения образует чёрную, прочную и эластичную плёнку.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход
На основе растворителя	Данных нет. - 21 месяц	1,4 м <sup>2</sup> /литр
Характеристики продукта	Цвет	1 л
Смола	Чёрный	VE20005

# Underbody Coating

## Bronze

Tectyl Underbody Coating Bronze – это разбавленный растворителем антикоррозионный состав на основе воска / битума. Продукт предназначен для нанесения на днище кузова.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход
На основе растворителя	Данных нет. - Данные нет.	Данных нет.
Характеристики продукта	Цвет	Аэрозоль
Воск / битум	Бронзовый	887095

# Защитное покрытие днища кузова Tectyl 5660W

Tectyl 5660W – это антикоррозионный состав на водной основе, специально разработанный для нанесения на днища кузовов автобусов с целью создания износостойкого покрытия. Продукт является превосходным герметиком и для деревянных поверхностей.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход	
На водной основе	Данных нет. - 24 месяца	1,2 м <sup>2</sup> /литр	
Характеристики продукта	Цвет	20 л	208 л
Дисперсия полимеров	Тёмно-серый	802308	775440

# Защитное покрытие днища кузова Tectyl 5765W-A

Tectyl 5765W-A – это продукт на водной основе и дисперсии полимеров (сополимеров), разработанный в качестве обеспечивающего износостойкость покрытия днищ автобусов и грузовиков. Продукт также пригоден для комплексной защиты днищ контейнеров, прицепов, жилых автофургонов и «домов на колёсах» прочих типов. Кроме этого продукт может использоваться в качестве герметика для деревянных полов автобусов, грузовиков и жилых автофургонов.

После отверждения образует тёмно-серую, износостойкую, эластичную, прочную плёнку.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход	
На водной основе	Данных нет. - 24 месяца	2,1 м <sup>2</sup> /литр	
Характеристики продукта	Цвет	20 л	208 л
Дисперсия полимеров	Тёмно-серый	802305	671797

# Защитное покрытие днища кузова Tectyl Bodysafe

Tectyl Bodysafe – это разбавленный растворителем антикоррозионный состав на основе воска / битума. Продукт пригоден для нанесения на днища кузовов транспортных средств.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход		
На основе растворителя	Данных нет. - 21 месяц	2,1 м <sup>2</sup> /литр		
Характеристики продукта	Цвет	1 л VC	1 л PT	5 л
Воск / битум	Чёрный	VE20050	VE20035	VE20040

# Защитное покрытие днища кузова Tectyl 120

Tectyl 120 – это тиксотропный, разбавленный растворителем антикоррозионный состав на основе воска / битума с наполнителем. Предназначен для комплексной защиты днищ кузовов автомобилей, грузовиков, автобусов, прицепов грузовых автомобилей и передвижных домов, тяжёлой строительной техники и грузовых контейнеров.

После отверждения образует эластичную, прочную, износостойкую плёнку бронзового цвета.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений 36 месяцев - 21 месяц	Теоретический расход		
На основе растворителя		1,9 м <sup>2</sup> /литр		
Характеристики продукта	Цвет	60 л	208 л	Куб
Воск / битум	Бронзовый	VE20503	VE20505	VE20508

# Защитное покрытие днища кузова Tectyl 120-EN

Tectyl 120-EN – это более вязкая версия Tectyl 120 для особо тяжёлых условий эксплуатации. Продукт является тиксотропным, разбавленный растворителем антикоррозионным составом на основе воска / битума с наполнителем. Предназначен для комплексной защиты днищ кузовов автомобилей, грузовиков, автобусов, прицепов грузовых автомобилей и передвижных домов, тяжёлой строительной техники и грузовых контейнеров.

После отверждения образует эластичную, прочную, износостойкую плёнку бронзового цвета.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений 36 месяцев / 21 месяц	Теоретический расход		
На основе растворителя		2 м <sup>2</sup> /литр		
Характеристики продукта	Цвет	60 л	208 л	Куб
Воск / битум	Бронзовый	VE21143	VE21145	VE21147



# Защитное покрытие днища кузова

## Tectyl 121-LV

Tectyl 121-LV – это тиксотропный антикоррозионный состав, разбавленный растворителем, с наполнителем, на основе воска / битума. Предназначен для комплексной защиты днищ кузовов автомобилей, грузовиков, автобусов, прицепов грузовых автомобилей и домов на колёсах, тяжёлой строительной техники и грузовых контейнеров. Кроме этого Tectyl 121-LV пригоден к использованию для промышленного строительства печей и дымоходов – там, где вследствие перепадов температур происходит образование большого количества конденсата.

После отверждения образует эластичную, прочную, износостойкую плёнку чёрного цвета.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход		
На основе растворителя	36 месяцев / 21 месяц	2,1 м <sup>2</sup> /литр		
Характеристики продукта	Цвет	20 л	208 л	Наливом
Воск / битум	Чёрный	801347	VE20525	VE20528

# Защитное покрытие днища кузова

## Tectyl 122-A

Tectyl 122-A – это тиксотропный антикоррозионный состав, разбавленный растворителем, на основе воска / битума. Используется для нанесения защитного покрытия на днища кузовов транспортных средств.

После отверждения образует относительно прочную, эластичную плёнку чёрного цвета.



Категория продукта	Расчётная продолжительность защиты в / вне помещений	Теоретический расход	
На основе растворителя	36 месяцев / 21 месяц	2,1 м <sup>2</sup> /литр	
Характеристики продукта	Цвет	20 л	208 л
Воск / битум	Чёрный	801431	VE20546

# Насадки для аэрозолей

Идеальный вариант для упаковок 500 мл с аэрозолями для нанесения воска в скрытые полости автомобилей. Подходят к аэрозолям Tectyl Cavity Wax Amber и Tectyl Cavity Wax Non Solvent. Продукт помогает специалистам по обслуживанию автомобилей быстрее и проще наносить воск в труднодоступных местах.



Категория продукта	Характеристики продукта	Коробка 12 штук
Запасная часть - насадка	Твёрдая	887785

#### Примечания:

Представленные данные и информация считаются точными и достоверными, но не должны рассматриваться ни как прямая, ни как подразумеваемая гарантия коммерческой пригодности или пригодности для какого-либо конкретного сценария применения. Информация также не должна считаться заверениями, за которые предполагается юридическая ответственность Ellis Enterprises B.V. и её дочерних / ассоциированных компаний.

Иллюстрации упаковки приводятся исключительно для демонстрационных целей. Цвет, размеры и маркировка реальной упаковки могут отличаться.

[www.tectyleurope.com](http://www.tectyleurope.com)



Вильдрехтсевер 39  
3316 BG Дордрехт  
Нидерланды

+31 786 543 500  
[valvolineeuropemarketing@valvoline.com](mailto:valvolineeuropemarketing@valvoline.com)